

# Kurzschlussrelais KZR-8Sxx

## für 5A – Wandler / 1A – Wandler



### Technische Daten KZR-8S

Hilfsspannung	9 ... 34V DC
Leistungsaufnahme	ca. 3VA
Verzögerung	0,1 ... 100s
	systematisch 50ms + tx +/- 50ms für t>0
Bürde	≤ 0,01 Ohm
Relaisausgänge	230V / 50Hz / 2A
Umgebungstemperatur	-20 ... +55°C
Messfehler	< 1%
Messeingänge	10 * I <sub>nenn</sub> 1ms
Überlastfestigkeit	4 * I <sub>nenn</sub> dauern
Schutzart	IP20
Gehäusemaße (B/H/T)	100 x 75 x 110mm

### zusätzlich für KZR-8SA

Analogausgang	12bit
Bürde	≥ 1kOhm
Interne Auflösung	besser 0,5%
Aktualisierungsrate	ca. 200/s
Ausgangsspannung	Max. 10,7V

Das Kurzschlussrelais KZR-8S\* überwacht den Strom in einem 3-phasigen Netz. Es verfügt über 2 Grenzwertrelais, deren Ansprechwerte unabhängig voneinander im Bereich von 0,2 A bis 20 A für die 5A-Variante und von 0,04 A bis 4 A für die 1A-Variante eingestellt werden können. Separate Verzögerungszeiten und Schaltverhalten sind für jeden Grenzwert einstellbar. Für die Strommessung, die über Wandler erfolgt, sind Stromwandler, die zur Anpassung an die Messkreise geeignet sind, vorzusehen. Die Hilfsspannung und der Freigabeeingang ( Klemme 1 - 3 ) sind von den Strommesskreisen galvanisch getrennt. Die Strommesskreise ( Klemme 10 - 15 ) sind untereinander und gegen die übrige Elektronik galvanisch getrennt.

Das Schutzgerät ist in den Varianten KZR-8S, KZR-8SA<sup>1</sup>, ( <sup>1</sup> mit analogem Ausgang - keine galvanische Trennung ) lieferbar.

**Besondere Eigenschaft:** Der Grenzwert 1 kann als stromabhängig - verzögerter Überlastauslöser arbeiten. Dieses Verhalten ist der thermisch - zeitlichen Überlastauslösung von Motorschutzschaltern nachempfunden. Das KZR-8S erfüllt die Forderung gemäß VDE 0108 mit 110 % Nennstrom innerhalb eines 12 Stundenintervalls. Diese stromabhängige Überlastauslösung ist abschaltbar, bzw. kombinierbar.

Zur Einstellung der Parameter des Gerätes ist die in der aktuellen Version als Download auf der Hersteller - Homepage [kie-hb.de](http://kie-hb.de) verfügbare Parametrier-Software zu verwenden.

\* In diesem Dokument wird die Bezeichnung KZR-8S stellvertretend für alle verfügbaren Varianten des Kurzschlussrelais KZR-8S verwendet.

### Bestellhinweis:

KZR-8S / 5A / 12 - 24V	E1463
KZR-8S / 1A / 12 - 24V	E1464
KZR-8SA / 5A / 12 - 24V	E1465
KZR-8SA / 1A / 12 - 24V	E1466

### Zubehör:

USB-Kabel ( USB-A : B Mini )	KC0215
------------------------------	--------