

Netzgerät NTZ-24



Das Netzgerät NTZ-24 liefert eine gesiebte Gleichspannung zur Speisung von Meldeleuchten, Steuerrelais und anderen Niederspannungsgeräten mit einer Stromaufnahme unter 1 Ampere.

Durch Anschließen einer 24V Fremdeinspeisung kann die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher bei Wegfall der Betriebsspannung über die Fremdeinspeisung erfolgen.

Störmeldung über Relaisausgang.

Hinweis: Bei Ersatz des Vorgängergerätes NTZ-24.3 durch das NTZ-24.4 ist die zugehörige Anschluss – Steckklemme ebenfalls auszutauschen!

Technische Daten

Hilfsspannung

230V AC - 10% + 6%

Absicherung

200 mA T,
empfohlen: SIBA 179150

Leistungsaufnahme

ca. 24 VA

Trafo

nach DIN VDE 551

Ausgangsspannung

24 V DC bis 600 mA
± 5% (konstant) 21 V DC bei 1 A

Ausgangsstrom

max. 950 mA im Dauerbetrieb

Relaisausgänge

230 V / 50 Hz / 2 A

Umgebungstemperatur

-20 ... +55 °C

Gehäusemaße

B / H / T : 100 x 75 x 110 mm
Normschienenmontage 35 mm

Bestellhinweis:

NTZ-24:

E1741